

TVN-1004c-1T

Enregistreur NVR 10 TruVision™, Plug&Play 4 voies - 20Mbps, 1To, HD

Vue d'ensemble

TruVision NVR 10 (TVN 10c) est un enregistreur vidéo réseau plug-and-play. Il se distingue par sa facilité d'utilisation et de configuration réseau plug-and-play simple. Le TVN10 représente une solution très souple, disponible dans une version 4 voies IP – avec ou sans ports PoE. (Ref: Avec ports PoE : TVN-1004cS-xx)

Plug & Play

La mise en place du TVN 10 est facile. Lorsqu'elles sont branchées, les caméras IP sont automatiquement configurées et ajoutées à l'enregistreur avec une mise en place de configuration par défaut. Chaque caméra IP peut également être réglée individuellement pour assurer un flexibilité totale.

Stockage

TVN 10c dispose d'un port SATA intégré, permettant un maximum de 2To de stockage embarqué. Ainsi, l'appareil est conçu pour fournir 15 jours d'enregistrement à 15 images par seconde en HD sur chaque voie. En abaissant la résolution, le nombre d'IPS ou en changeant les horaires d'enregistrement, une augmentation de la durée d'enregistrement peut être facilement atteint.

Opérations en locale ou à distance

TVN 10 est conçu pour être flexible – non seulement dans son déploiement et produit, mais aussi dans ses activités quotidiennes. L'enregistreur peut être entièrement contrôlée localement à l'aide des boutons du panneau avant et à la souris, affichage haute résolution vidéo Full HD sur ses sorties vidéo locales moniteur VGA ou HDMI. Alternativement, TVN 10 peut être commandé à distance à l'aide de son interface de navigateur web ou avec les applications logicielles TruVision Navigator et TVRmobile.



Caractéristiques

- Configuration automatique de l'adresse IP, de la résolution et d'autres paramètres via les ports Plug & Play
- Jusqu'à 4 caméras réseau IP
- 20 Mbps pour les flux entrants
- 1 To de stockage interne
- Résolution jusqu'à 5 MPX
- HD et Full HD en temps réel
- Assistant de démarrage pour une installation simple et rapide
- ezDDNS
- H.264 et MPEG-4 double flux
- Lecture vidéo inverse
- Gestion de la bande passante flexible
- Sorties vidéo HDMI et VGA
- Un ensemble complet de commandes du panneau avant
- Support USB 3.0
- Compatibilité avec TruVision Navigator 5.0 SP2
- Compatible avec TVRmobile pour Android et iOS
- Conforme au décret du 3 Août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéosurveillance en France

TVN-1004c-1T

Enregistreur NVR 10 TruVision™, Plug&Play 4 voies - 20Mbps,1To, HD

Caractéristiques techniques

Entrée vidéo/Audio

Bande passante totale disponible:	20 Mbps entrant
Bande passante maximale par voie :	16 Mbps
Entrées caméras IP:	4 voies
Normes de compression vidéo pris en charge:	H.264, MJPEG, MPEG-4
Audio bi-directionnelle:	1-voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)

Affichage

OSD affichage résolutions:	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
Résolutions de visualisation à distance:	Jusqu'à 5 MPX - selon les capacités du client à distance
Résolutions de sortie HDMI & VGA :	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
HDMI version:	1.4
Sortie BNC :	
Zoom numérique :	Jusqu'à x16

Lecture

Résolution de lecture :	Jusqu'à 5 Megapixels
Lecture synchrone OSD :	Jusqu'à 8 voies
Navigateur web de lecture synchrone :	Jusqu'à 4 voies
La lecture arrière OSD:	Jusqu'à 1 voie
Lecture Inversée navigateur :	Jusqu'à 4 voies

Enregistrement

Résolution d'enregistrement:	5MPX / 3MPX / Full HD 1080p, UXGA / HD 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
SATA slots internes:	1
Capacité maximale prise en charge:	1 TB
Capacité par disque SATA:	1 TB
Modes d enregistrement:	Time lapse High, Time lapse Low, Event, Alarm, Manual
Stockage externe :	

Mise en réseau

Interface réseau:	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
ezDDNS:	Oui
DDNS:	Oui
a largeur de bande totale disponible de visualisation:	40 Mbps sortie
Total des flux de visualisation disponibles:	8 sorties

Interface externe

Plug-&Play fonctionnalités:	Oui, pris en charge des caméras uniquement
Interface série:	
Interface USB:	1 x USB 2.0 (front), 1 x USB 3.0 (back)
Interface d alarme:	4 alarme, 1 sortie d alarme

Général

Alimentation:	DC12V
Consommation d énergie (sans disque dur):	10W
Température de fonctionnement:	-10 °C +55 °C
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%
Châssis:	1U desk-based chassis
Dimensions (L x P x H):	Avec FP: 315 x 236.5 x 47.5 mm
Poids (sans disque dur):	8 kg

Opérations

Local:	Affichage à l'écran - VGA ou HDMI
Distance:	Interface du navigateur / TruVision Navigator / TVRmobile
Exigences pour le navigateur:	IE 8 9 10 11
Logiciel:	TruVision Navigator 5.0 SP2 ou ultérieur

Les applications mobiles:	TVRmobile 2.0 ou version ultérieure
Solutions intégrées:	Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind

Appareils pris en charge

Caméras Interlogix IP:	Consulter le tableau de compatibilité des caméras IP
Caméras UltraView IP:	TVE-400, TVE-800, TVE-1600
Caméras tiers IP:	Onvif Profile S

Comment commander

Référence	Description
TVN-1004c-1T	Enregistreur NVR 10 TruVision™, Plug&Play 4 voies - 20Mbps,1To, HD NVR, 1U
TVN-1004c-2T	Enregistreur NVR 10 TruVision™ , Plug & Play 4 voies - 20Mbps, 2To, HD NVR, 1U

